

ECOOL AER CONDITIONAT 2000 W
DTI/DTS 6401
DTI: montaj partial ingropat pe usa sau peretele lateral al incintei

DTS: montaj complet pe exteriorul usii sau al peretelui lateral al incintei

- eficienta energetica ridicata
- eficienta energetica: emisie redusa CO₂
- condensator cu spatiu de condensare fin - foarte eficient in zone cu aer puternic contaminat
- distanta mare intre grilele de admisie si cele de evacuare, asigura o circulatie a aerului eficienta in incinta, astfel se elimina punctele critice de incalzire
- nou: port USB pentru citirea si/sau setarea parametrilor (Software Pfannenbergs COOL-Plant)
- optional: filtru cu montaj facil
- mod/ optiune de economisire a energiei integrat in varianta cu controler multifunctional (Multi Controller)

Caracteristici		DTI 6401		DTS 6401		Produs
Standard Controller		13896412055	13896411055	13886412055	13886411055	
Multi Controller		13896422055	13896421055	13886422055	13886421055	
V2A, Standard Controller		13896412015	13896411015	13886412015	13886411015	
V2A Multi Controller		13896422015	13896421015	13886422015	13886421015	
Tensiune ± 10%	Hz	AC 50 / 60				
	V	400 / 460 3~	230	400 / 460 3~	230	
Capacitate racire (W)	L35/L35	2000				
	L35/L50	1440				
Putere consumata (W)	L35/L35	753 / 908	1047 / 1273	753 / 908	1047 / 1273	
Consum curent (A)	L35/L35	2.71 / 2.59	5.45 / 6	2.71 / 2.59	5.45 / 6	
Curent de pornire (A)	L35/L35	12	21.4	12	21.4	
Rata eficienta energetica		2.66	1.91	2.66	1.91	
Fluxul de aer m ³ /h	intern	935				
	extern	1260				
Tip de conexiune		terminal tip arc				
Nivel de zgomot dB (A)		< 65				
Greutate (fara ambalaj) (Kg)		67		71		
Interval de temperatura ambienta (°C / °F)		+ 15... + 55 / + 59... + 131				
Reglaj termostat (°C / °F)	SC	+ 25... + 45 / + 77... + 113 , reglare din fabrica		+ 35 / + 95		
	MC	+ 25... + 50 / + 77... + 122 , reglare din fabrica		+ 35 / + 95		
Agent frigorific (g)	R134a	1400	1200	1400	1200	
Administrarea dispersiei condensului		sistem integrat de condensare cu evaporator si supapa de supraplin				
Grad de protectie	IP 54	fata de incinta daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator				
	IP 34	fata de imprejurimi daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator				
Culoare		RAL 7035 (alte culori la cerere) sau inox				

Dimensiuni

DTI	X	Y	Z1	Z2	K					L		
mm	485	1536	158	120	1510					450		
Varianta DTI partial incastrata - 120 mm												
DTS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
mm	485	1543	278	700	282	220	10	450	510	290	315	350

Gauri de montaj Ø 8, raza de decupare R20

