


## ECOOL AER CONDITIONAT 2500 W

### DTI/DTS 6501

**DTI:** montaj partial ingropat pe usa sau peretele lateral al incintei

**DTS:** montaj complet pe exteriorul usii sau al peretelui lateral al incintei

- eficienta energetica ridicata
- eficienta energetica: emisie reduca CO<sub>2</sub>
- condensator cu spatiu de condensare fin - foarte eficient in zone cu aer puternic contaminat
- distanta mare intre grilele de admisie si cele de evacuare, asigura o circulatie a aerului eficienta in incinta, astfel se elimina punctele critice de incalzire
- nou: port USB pentru citirea si/sau setarea parametrilor (Software Pfannenber COOL-Plant)
- optional: filtru cu montaj facil
- mod/ optiune de economisire a energiei integrat in varianta cu controler multifunctional (Multi Controller)

Caracteristici		DTI 6501	DTS 6501	Produs
Standard Controller		13896512055	13886512055	
Multi Controller		13896522055	13886522055	
V2A, Standard Controller		13896512015	13886512015	
V2A Multi Controller		13896522015	13886522015	
Tensiune ± 10%	Hz	AC 50 / 60		
	V	400 / 460 3~		
Capacitate racire (W)	L35/L35	2500		
	L35/L50	1800		
Putere consumata (W)	L35/L35	1048 / 1247		
Consum curent (A)	L35/L35	3.27 / 3.1		
Curent de pornire (A)	L35/L35	16		
Rata eficienta energetica		2.39		
Fluxul de aer m <sup>3</sup> /h	intern	935		
	extern	1260		
Tip de conexiune		terminal tip arc		
Nivel de zgomot dB (A)		< 65		
Greutate ( fara ambalaj ) (Kg)		67	71	
Interval de temperatura ambienta (°C / °F)		+ 15... + 55 / + 59... + 131		
Reglaj termostat (°C / °F)	SC	+ 25... + 45 / + 77... + 113 , reglare din fabrica +35 / +95		
	MC	+ 25... + 50 / + 77... + 122 , reglare din fabrica +35 / +95		
Agent frigorific (g)	R134a	1400		
Administrarea dispersiei condensului		sistem integrat de condensare cu evaporator si supapa de supraplin fata de incinta daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator		
Grad de protectie	IP 54	fata de imprejurimi daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator		
	IP 34	fata de incinta daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator		
Culoare		RAL 7035 ( alte culori la cerere ) sau inox		

### Dimensiuni

DTI	X	Y	Z1	Z2	K	L						
mm	485	1536	158	120	1510	450						
Varianta DTI partial incastrata - 120 mm												
DTS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
mm	485	1543	278	700	282	220	10	450	510	290	315	350

Gauri de montaj Ø 8, raza de decupare R20

