


AER CONDITIONAT 870 W

DTI/DTS 9041

DTI: montaj partial ingropat pe usa sau peretele lateral al incintei

DTS: montaj complet pe exteriorul usii sau al peretelui lateral al incintei

- distanta mare intre grilele de admisie si cele de evacuare, asigura o circulatie a aerului eficienta in incinta, astfel se elimina punctele critice de incalzire
- contact de defect sau pentru oprirea automata in cazul deschiderii usii
- optional: sistem integrat de condensare si evaporare a condensului
- **varianta DTI:** montaj simplu si rapid fara gaurire si garnitura de etansare

Caracteristici		DTI/DTS 9041			Produs
DTI Standard Controler		13299049055	13299041055	13299044055	
DTI Multi Controler		13299079055	13299071055	13299074055	
DTS Standard Controler		13249049055	13249041055	13249044055	
DTS Multi Controler		13249079055	13249071055	13249074055	
Tensiune ± 10%	Hz	AC 50 / 60		AC 60	
	V	400 2~	230	115	
Capacitate racire (W)	L35/L35	810	870	790	
	L35/L50	483	580	590	
Putere consumata (W)	L35/L35	580 / 702	524 / 634	783	
Consum curent (A)	L35/L35	3.2 / 3.49	3.06 / 3.34	7.6	
Curent de pornire (A)	L35/L35	20.2 / 22.02	22.16 / 24.15	40.1	
Fluxul de aer m ³ /h	intern			570	
	extern			570	
Tip de conexiune		terminal tip arc			
Nivel de zgomot dB (A)		< 63		< 64	
Greutate (fara ambalaj) (Kg)	DTI	37	29.5		
	DTS	37	29.5		
Interval de temperatura ambienta (°C / °F)		+ 15... + 55 / + 59... + 131			
Reglaj termostat (°C / °F)	SC	+ 25... + 45 / + 77... + 113 , reglare din fabrica +35 / +95			
	MC	+ 25... + 50 / + 77... + 122 , reglare din fabrica +35 / +95			
Agent frigorific (g)	R134a	400			
Administrarea dispersiei condensului		prin scurgerea condensului; sistem integrat de condensare cu evaporator si supapa de supraplin			
Grad de protectie	IP 54	fata de incinta daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator			
	IP 34	fata de imprejurimi daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator			
Culoare		RAL 7035 (alte culori la cerere)			

Dimensiuni

DTI	X	Y	Z1	Z2 115V/230V	Z2 400V	K	L				
mm	380	599	171	60	192	577	350				
Varianta DTI partial incastrata - 60 mm											
DTS	X	Y	Z 115V/230V	Z 400V	A	B	C	D	E	F	G
mm	380	604	231	363	472	285	272	150	288	40	300
Gauri de montaj Ø 8, raza de decupare R20											

