


## ECOOL AER CONDITIONAT MONTAJ IN PLAFON 4000 / 3000 W

### DTT 6801 / DTT 6601

- **tip de produs:** 6 clase de performanta si 3 dimensiuni de montaj
- **siguranta:** 4 tipuri de protectie impotriva condensului - sistem integrat de condensare (patent Pfannenberg)
- **intretine si montaj:** nu necesita scule sau echipamente pentru montaj si intretinere
- **intretine si montaj:** panou frontal complet demontabil. Acces facil la elementele de filtrare si control
- **eficienta energetica:** economie de aproximativ 20% datorita eficientizarii atat a greutatii echipamentului cat si a componentelor
- **eficienta energetica:** optional - controler multifunctional (multi-controler) cu mod / optiune pentru economisire a energiei
- **design si culoare:** imbinare perfecta intre functionalitate si design
- disponibil si in otel inoxidabil

Caracteristici		DTT 6801	DTT 6601	Produs
Standard Controler		13216832055	13216632055	
Multi Controler		13216862055	13216662055	
V2A, Standard Controler		13216832015	13216632015	
V2A Multi Controler		13216862015	13216662015	
Tensiune ± 10%	Hz	AC 50 / 60		
	V	400 / 460 3~	400 / 460 3~	
Capacitate racire (W)	L35/L35	4000 / 4250	3000 / 3200	
	L35/L50	3260 / 3495	2000 / 2250	
Putere consumata (W)	L35/L35	1618 / 2050	1700 / 2100	
Consum curent (A)	L35/L35	7.07 / 5	3.16 / 4.5	
Curent de pornire (A)	L35/L35	17.1 / 19.5	8.9 / 9.9	
Fluxul de aer m <sup>3</sup> /h	intern	1420 / 1530		
	extern	1970 / 2180		
Tip de conexiune		terminal tip arc		
Nivel de zgomot dB (A)		< 62		
Greutate ( fara ambalaj ) (Kg)		77	75	
Interval de temperatura ambienta (°C / °F)		. + 15... + 55 / + 59... + 131		
Reglaj termostat (°C / °F)	SC	+ 25... + 45 / + 77... + 113 , reglare din fabrica +35 / +95		
	MC	+ 25... + 50 / + 77... + 122 , reglare din fabrica +35 / +95		
Agent frigorific (g)	R134a	1250		
Administrarea dispersiei condensului		sistem integrat de condensare cu evaporator si supapa de supraplin fata de incinta daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator		
Grad de protectie	IP 54	fata de imprejurimi daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator		
Culoare	IP 34	fata de imprejurimi daca este utilizat conform destinatiei date de catre producator		
		RAL 7035 ( alte culori la cerere ) sau inox		

### Dimensiuni

	X	Y	Z	A	B
mm	795	485	575	392	692

