


RELEE PENTRU APLICATII REZIDENTIALE SI COMERCIALE


Seria 1C.51 - Cronotermostat digital de camera, touch

5A

Caracteristici	Produs
<ul style="list-style-type: none"> • Cronotermostat de camera programabil cu AFISAJ SENSIBIL LA ATINGERE în versiune saptamanala • Calendar cu includere automata a anului bisect si actualizarea orei legale • Comutatie vara/iarna • 3 praguri de temperatura programabile • Functii: antiînghet, control automat, control manual, program de vacanta • Functie de antigripare a pompei • Semnalizare optica si acustica pentru confirmare taste si functii • 2 nivele de securitate: blocare simpla a afisajului (prin atingere) sau blocare completa cu cod PIN de 3 cifre - comanda de la distanta • Compatibil cu doza încastrata echivalenta cu 3 module • Domeniul de setare al temperaturii: +5...+37°C • Alimentare: 2 baterii a cate 1.5 V AAA • Curentul nominal: 5A, 250 V C.A • Grad de protectie: IP20 • Culori disponibile: alb si negru 	

Seria 1C.61 - Cronotermostat digital de camera, touch slide

5A

Caracteristici	Produs
<ul style="list-style-type: none"> • Ecran sensibil la atingere cu programare asistata • Cronotermostat „touch slide” ultrasubtire, de doar 17 mm, cu afisaj de dimensiuni ample • Usor de utilizat • Comutatie vara/iarna • 24 de cursoare pentru reglarea temperaturii • Blocare simpla sau avansata a afisajului prin cod PIN si memorarea setarilor • Semnalizare optica si acustica pentru confirmare taste si functii • Interval minim de setare 15 minute • Functie care permite setarea modului: automat, manual sau OFF pentru fiecare zi a saptamanii • Functie de calibrare • Posibilitate de vizualizare si reglare a termostatului in functie de temperatura exterioara • Intra-re pentru comanda de la distanta • Compatibil cu doza de montare încastrata echivalenta cu 3 module • Domeniul de setare al temperaturii: +5...+37°C (cu cursoare: iarna +6...+24°C/vara +18...+30°C)/-20...+90°C (cu senzor exterior) • Alimentare: 2 baterii a cate 1.5 V AAA • Curentul nominal: 5A, 250 V C.A • Grad de protectie: IP20 • Culori disponibile: alb si antracit metalizat • Senzor de temperatura, de exterior, furnizat impreuna cu termostatul 	

Seria 1C.81 - Cronotermostat digital de camera

5A

Caracteristici	Produs
<ul style="list-style-type: none"> • Ecran sensibil la atingere cu programare asistata • Poate fi programat prin intermediul telefoanelor inteligente cu ajutorul tehnologiei NFC • Retroiluminare puternica • Functii de economisire a energiei ECO1 si ECO2, monitorizare si blocare prin cod PIN • 3 praguri de temperatura programabile; Intervalul minim de programare 30 de minute • Functii: protectie antiînghet, functie antigripare a pompei si functii de calibrare • Comutatie vara/iarna • 2 nivele de securitate: blocare simpla a afisajului, prin atingere sau blocare completa cu un cod PIN • Programare NFC, cu aplicatie dedicata • Calendar cu includere automata a anului bisect si actualizarea orei legale • Semnalizare optica si acustica pentru confirmare taste si functii • Compatibil cu doza de montare încastrata echivalenta cu 3 module • Domeniul de setare al temperaturii: +5...+37°C • Alimentare: 2 baterii a cate 1.5 V AAA • Curentul nominal: 5A, 250 V C.A • Grad de protectie: IP20 • Culori disponibile: alb si antracit metalizat 	